



# Vinylové podlahy



## Vinylové dílce - lepené

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Rozměr dílce (mm)	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
				Hořlavost	Povrchová úprava				
<b>VEPO</b>	2,00	0,40	21 - 23; 31 - 32; 41	Bfl-s1	PUR	1 200 x 180 900 x 300	4,32	3,00	<b>537,00</b>
<b>AVVIO* Novinka</b>	2,00	0,30	23 - 31	Bfl-s1	PUR	1 320 x 196	4,66	3,71	<b>433,00</b>
<b>Fatra Thermofix</b>	2,00	0,40	21 - 23; 31 - 32; 41	Bfl-s1	PUR	1 200 x 180	4,32	3,00	<b>569,00</b>
						450 x 450	4,86		
						900 x 300	4,32		
<b>Fatra Thermofix</b>	2,50*	0,80	21 - 23; 31 - 34; 41 - 43	Bfl-s1	PUR	1 200 x 180	3,46	3,60	<b>720,00</b>
						450 x 450	4,05		
<b>Fatra Thermofix ART*</b>	2,20	0,60	21 - 23; 31 - 33; 41 - 42	Bfl-s1	PUR	1 829 x 180	3,95	3,20	<b>692,00</b>
						900 x 150	4,32		
<b>Fatra Imperio</b>	2,20	0,55	21 - 23; 31 - 33; 41 - 42	Bfl-s1	PUR	900 x 150	4,05	3,20	<b>559,00</b>
						900 x 150	4,05		
<b>Expero Ultimo*</b>	2,50	0,55	23, 33, 42	Bfl-s1	PUR	1 320 x 196	3,62	4,03	<b>549,00</b>
						659 x 329	3,47		
<b>Tarkett iD Inspiration 30 Novinka v prodeji od 4/2021</b>	2,00	0,30	23 - 31	Bfl-s1	PUR	1 200 x 285	4,45	3,40	<b>509,00</b>
						1 200 x 200	4,56		
						1 500 x 250	4,50		
						666 x 333	4,44		
						666 x 666	4,44		
<b>Tarkett ID Inspiration 55 Novinka v prodeji od 4/2021</b>	2,50	0,55	23 - 33 - 42	Bfl-s1	PUR	1 200 x 285	3,76	4,00	<b>661,00</b>
						1 200 x 200	3,60		
						1 500 x 250	3,75		
						666 x 333	3,55		
						666 x 666	3,55		
<b>Tarkett ID Inspiration 70 Novinka v prodeji od 4/2021</b>	2,50	0,70	23 - 34 - 43	Bfl-s1	PUR	1 200 x 285	3,76	4,00	<b>839,00</b>
						1 200 x 200	3,60		
						1 500 x 250	3,75		
						666 x 333	3,55		
						666 x 666	3,55		
<b>Aroq</b>	2,50	0,55	23 - 42	-	-	914 x 152	2,78	4,50	<b>572,00</b>
						610 x 305	3,72		

Dodáváme pouze po uceleném balení.

Podložky Experto naleznete na straně 101.

\*micro 4V spára

Podlahové topení: všechny typy materiálů jsou vhodné.

## Vinylové dílce - plovoucí

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Rozměr dílce (mm)	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
				Hořlavost	Povrchová úprava				
<b>FatraClick</b>	9,50	0,40	21 - 23; 31 - 32; 41	Bfl-s1	PUR	1 235 x 230	1,704	9,30	<b>875,00</b>
						915 x 305	1,674		
<b>Experto Ultimo Click</b>	4,50	0,55	23 - 33 - 42	Bfl-s1	PUR	1 316 x 191	1,76	7,68	<b>818,00</b>
						655 x 324	1,49		
<b>Tarkett iD Inspiration Click 30</b> <i>Novinka v prodeji od 4/2021</i>	4,00	0,30	23 - 31	Bfl-s1	PUR	1 497 x 197	-	-	<b>771,00</b>
						1 497 x 247	-		
						997 x 497	-		
						607 x 330,3	-		
<b>Tarkett ID Inspiration Click 55</b> <i>Novinka v prodeji od 4/2021</i>	4,50	0,55	23 - 33 - 42	Bfl-s1	PUR	1 497 x 197	-	-	<b>849,00</b>
						1 497 x 247	-		
						997 x 497	-		
						607 x 330,3	-		
<b>Tarkett ID Inspiration Click 70</b> <i>Novinka v prodeji od 4/2021</i>	4,50	0,70	23 - 33 - 42	Bfl-s1	PUR	1 497 x 197	-	-	<b>982,00</b>
						1 497 x 247	-		
						997 x 497	-		
						607 x 330,3	-		
<b>Well-click</b>	5,50	0,30	21 - 23; 31 - 33	Bfl-s1	PUR	1 235 x 230	1,99	6,00	<b>789,00</b>

Dodáváme pouze po uceleném balení.

**Podložky Experto naleznete na straně 101.**

## Loose lay

Název produktu	Celková tloušťka (mm)	Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	Třída zatížení	Vlastnosti		Rozměr dílce (mm)	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	Cena (Kč/m <sup>2</sup> )
				Hořlavost	Povrchová úprava				
<b>Forbo Allura flex</b> <i>Novinka</i>	4,00	0,55	23 - 33 - 42	Bfl-s1	PUR	1 200 x 200	3,12	5,20	<b>838,00</b>
						1 500 x 280	3,78		
						500 x 500	3,25		


Dodáváme pouze po uceleném balení.

**Podlahové topení:** všechny typy materiálů jsou vhodné.



# WELL-click®

## VODĚODOLNÁ PLOVOUCÍ PODLAHA

- 
- 1 PUR ochranná vrstva
  - 2 Nášlapná vrstva
  - 3 Dekorační fólie
  - 4 Elastická podložka
  - 5 Vodotěsný základní nosič
  - 6 Vodotěsné podloží zajišťující zvukovou izolaci

### VÝHODY:

- zvýšená odolnost proti vlhkosti
- dokonalý design imitující přírodní materiály
- snadná a rychlá instalace díky zámkovému systému
- vysoká hodnota zvukové izolace až 18 dB
- možnost pokládky na podlahové topení



**GREENGUARD**

PRODUCT CERTIFIED FOR  
LOW CHEMICAL EMISSIONS  
UL.COM/GG  
UL 2818



**Fatra, a.s.**  
třída Tomáše Bati 1541,  
763 61 Napajedla



tel.: +420 577 501 111  
e-mail: [podlahy@fatra.cz](mailto:podlahy@fatra.cz)



[www.fatrafloor.cz](http://www.fatrafloor.cz)