

## Technické parametry / Technical parameters

## Plovoucí vinylová podlaha WELL-click® / Floating Vinyl floor WELL-click®

	Norma / Norm	Jednotka / Unit	Hodnota / Value
<b>Oblast použití</b> / Areas of application	EN ISO 16511, EN ISO 10874	-	21-23 31-33
<b>Celková tloušťka</b> / Total thickness	EN ISO 24346	mm	5,5
<b>Tloušťka nášlapné vrstvy</b> / Wear layer thickness	EN ISO 24340	mm	0,30
<b>Povrchová úprava</b> / Surface treatment	-	-	PUR
<b>Rozměr palubky</b> / Plank size	EN ISO 24342	mm	1235 x 230
<b>Plošná hmotnost</b> / Total weight	EN ISO 23997	g/m²	6000
<b>Rozměrová stálost</b> / Dimensional stability	EN ISO 23999	%	≤ 0,10
<b>Trvalá deformace</b> / Residual indentation	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,20
<b>Stálobarevnost při umělém osvětlení</b> / Colour fastness to artificial light	EN ISO 105-B02 metoda 3 / method 3	-	6
<b>Reakce na oheň</b> / Reaction to fire	EN 13501 - 1	-	B <sub>fl-s1</sub>
<b>Chemická odolnost a odolnost proti vzniku skvrn</b> / Chemical resistance and resistance to staining	EN ISO 26987	-	vyhovuje / meets
<b>Odolnost proti bakteriím</b> / Resistance to bacteria	EN ISO 846	-	ano / yes
<b>Protikluznost</b> / Anti-slipping	EN 14041 DIN 51130	-	DS R10
<b>Kročejový útlum</b> / Impact sound reduction	EN ISO 717-2	dB	18
<b>Tepelný odpor</b> / Thermal resistance	EN 12524	m² K/W	0,05
<b>Podlahové vytápění</b> / Floor heating	-	-	ano / yes
<b>Vliv kolečkové židle</b> / Castor chair resistance	EN 425	-	vyhovuje / meets
<b>VOC</b>	-	-	vyhovuje / meets
<b>Emise formaldehydu</b> / Formaldehyde emission	EN 14041	-	E1
<b>Odolnost proti opotřebení</b> / Wear resistance	EN 13329 + A1 Příloha E / Annex E	cykly / cycles	≥ 2000

## Balení / Packing

	Rozměr / Dimension (mm)	Počet kusů v kartonu / Piece number in cardboard box	Množství v kartonu (m²) / Volume in cardboard box (m²)
	1235 x 230	7	1,988



1235 x 230  
mm



5,5 mm



0,3 mm

